

# SYSTEMY PANELOWE Z POLIWĘGLANU - RODECA®

## ASORTYMENT / CENNIK

### SYSTEMY FASADOWE PROFILI – ZIMNY



Podstawowym systemem profili do zastosowania w miejscach nie wymagających wysokiej izolacyjności termicznej są tzw profile zimne, które w swojej konstrukcji nie posiadają przekładki termicznej odpowiedzialnej za wyeliminowanie mostków termicznych.

Do takich aplikacji szczególnie polecanym systemem jest panel PC 2333-30-6.

### SYSTEMY FASADOWE PROFILI – CIEPŁY



Bardziej zaawansowany i spełniający bardzo restrykcyjne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej budynków jest system profili ciepłych, czyli profili skonstruowanych w ten sposób, by za pomocą specjalnej wkładki termicznej wyeliminować wszelkie mostki termiczne. Uzyskujemy w ten sposób ciepłą i termooizolacyjną konstrukcję fasady, okna, przeszklenia.

Do takich zastosowań polecamy systemy profili PC 2540-... i wyższe.

Ceny netto PLN/m<sup>2</sup>

	Szkic	Typ paneli	Grubość/szerokość krycia/ ilość ścian w przekroju [mm/mm/ilość]	Ciężar [kg/m <sup>2</sup> ]	Wsp. przenikalności cieplnej [W/m <sup>2</sup> K]"	Cena płyt bezbarwnych
Systemy elewacyjne		PC 2333-30-6	30/333/6	3,0	1,4	168,00
		PC 2540-4MC	40/500/4	4,00	1,30	224,00
		PC 2540-10	40/500/10	4,40	0,99	235,00
		PC 2540-7	40/500/7	4,30	1,00	Tel.
		PC 2550-10	50/500/10	5,00	0,80	Tel.
		PC 2560-12	60/500/12	5,50	0,71	Tel.

- Materiał dostępny na zamówienie (czas oczekiwania: 3 - 6 tygodni)
- Fasadowe systemy panelowe Rodeca 2540-4, 2540-4-MC, 2540-6, 2540-7, 2540-10, 2550-10, 2560-12 jako jedyne na rynku posiadają Europejską Aprobatę Techniczną DIBt (ETA-19/0452).
- Panele dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych i użytkowych (Heatblock, Bo-color, No-drop).