

FOLIE PCW - ARKUSZE

DANE TECHNICZNE

Typ folii	Główne zastosowanie	Charakterystyka	Dostępna grubość [mm]	Format [mm]
PENTAPRINT bezbarwny: połysk/połysk połysk/faktura mat/mat biały: połysk/połysk mat/mat translucyentny	<ul style="list-style-type: none"> ■ do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz: ■ opakowania typu pudełka ■ materiały reklamowe drukowane <ul style="list-style-type: none"> ■ woblerki ■ wizytówki ■ teczki ■ ulotki ■ itp. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ przeznaczone do zadruku różnymi metodami przy użyciu farb UV1 ■ idealna płaskość leżenia, gwarantująca zmniejszenie ryzyka zacinania się maszyny w procesie drukowania ■ różne wykończenia powierzchni od gładkich przez matowe do moletowanych ■ szerokość maksymalna 1000 x długość dowolna ■ występuje w trzech typach: Plaprint Standard, Plaprint Elegance i Pentaprint 	0,15 - 0,90	standard 700 x1000 1000 x 1400 (inne formaty na zamówienie)
PENTAPRINT STANDARD bezbarwny: połysk/połysk połysk/faktura mat/mat biały: połysk/połysk				

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

OBRÓBKA MONTAŻ

- klejenie
- tłoczenie
- bigowanie
- zgrzewanie
- wykrawanie (sztancowanie)
- drukowanie (w tym offset UV)

SKŁADOWANIE

Folie należy składować w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej na palecie i opakowaniu jednostkowym. Należy unikać wystawiania materiałów na działanie promieni słonecznych. Nie należy przechowywać na zewnątrz.