

FOLIE PP - ARKUSZE

DANE TECHNICZNE

Typ folii PLAFOPROP	Główne zastosowanie	Charakterystyka	Dostępna grubość [mm]	Format [mm]
Natural – bezbarwna, mat / faktura, mat/mat	<ul style="list-style-type: none"> ■ ekskluzywne opakowania wykrawane i drukowane ■ materiały reklamowe ■ etykiety ■ pomoce naukowe ■ artykuły szkolne i biurowe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ przeznaczone do druku offset¹, sitowego, litografii ultrafioletowej i do druku fleksograficznego; ■ idealna płaskość leżenia, gwarantująca zmniejszenie ryzyka zacinania się maszyny w procesie drukowania; ■ różne wykończenia powierzchni od gładkich do moletowanych; ■ nadaje się do zgrzewania i klejenia ■ powierzchnia koronowana 	0,30 - 2,00	długość: 500 - 2000 szerokość: 800 - 1340
Clear – bezbarwna, dwustronnie gładka, błyszcząca				
Diagonal - bezbarwna faktura - ukośne regularne „paski”/błyszcząca gładka				
White – biała, mat/faktura, mat/mat				
Kolory pełne: niebieski, granatowy, pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony, czarny, fioletowy, różowy mat/mat, mat/faktura				
Kolory transparentne: fioletowy, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty mat/mat, mat/faktura				

■ ¹ Zalecane przeprowadzenie prób.

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

OBRÓBKA MONTAŻ

- klejenie
- tłoczenie
- bigowanie
- zgrzewanie
- wykrawanie (sztancowanie)
- drukowanie (w tym offset UV)

SKŁADOWANIE

Folie należy składować w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej na paletach i opakowaniu jednostkowym. Należy unikać wystawiania materiałów na działanie promieni słonecznych. Nie należy przechowywać na zewnątrz.