

PŁYTY PIANKOWO KARTONOWE - FOAM-X®

DANE TECHNICZNE

Grubość [mm]	Wymiary płyt w mm
3	1000 x 700
	1000 x 1400
5	1000 x 700
	1000 x 1400
	2440 x 1220
	3000 x 1400
	3050 x 1530
10	1000 x 1400
	2440 x 1220
	3000 x 1400
	3050 x 1530

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

OBRÓBKA

- zadruk
- cięcie
- wykrawanie
- klejenie
- laminowanie

TRANSPORT

Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając powierzchnię przed zarysowaniem. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się w sposób, który zapewni ochronę płyt przed uszkodzeniem mechanicznym.

SKŁADOWANIE

Płyty należy składować w pozycji poziomej na palecie w suchym pomieszczeniu wewnątrz z brakiem ekstremalnych temperatur, optymalna temp. składowania 15 - 20 ° C, unikając bezpośredniego światła słonecznego najlepiej w zaciemnionym pomieszczeniu, bez wilgoci, bez wysokiej wilgotności powietrza.

Należy unikać kontaktu z innymi substancjami, takimi jak oleje, smary, rozpuszczalniki.