

PŁYTY KOMPOZYTOWE REKLAMOWE - PLABOND®

DANE TECHNICZNE

Kolory	Struktura powierzchni	Wymiary standardowe mm	Grubość	Alu		Waga KG/m ²
Biały, Srebrny, Czarny, Czerwony	Mat / Alu. Zabezpiecz.	1500 x 3050	2	0,21	0,21	2,9
		1500 x 4050				
		2000 x 4050				
Biały, Czarny, Czerwony, Niebieski	Połysk / Alu. Zabezpiecz.	1500 x 3050	2	0,3	0,3	3,3
		1500 x 4050				
Biały / Biały Niebieski / Żółty Zielony / Antracyt	Mat / Mat	1500 x 3050	3	0,21	0,21	4,2
		1500 x 4050				
Srebrny	Drapany / Alu. Zabezpiecz.	1250 x 3050	3	0,3	0,3	4,7
		1500 x 4050				

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

OBRÓBKA

- cięcie
- łączenie
- nawiercanie
- nitowanie
- skręcanie śrubami
- zgrzewanie
- klejenie
- sztancowanie
- wycinanie kształtów
- gięcie - zaginanie
- sitodruk
- oklejanie folią
- lakierowanie

TRANSPORT

Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając powierzchnię przed zarysowaniem. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się w sposób, który zapewni ochronę płyt przed uszkodzeniem mechanicznym.

SKŁADOWANIE

Płyty należy składować w pozycji poziomej na palecie w suchym pomieszczeniu wewnątrz budynku. Podczas magazynowania palety PLABOND należy chronić przed deszczem, wnikaniem wilgoci i kondensacją. Tylko palety tego samego rozmiaru powinny być układane w stos z maksymalnie 4 paletami ułożonymi jedna na drugiej. Należy unikać kontaktu z innymi substancjami, takimi jak oleje, smary, rozpuszczalniki.