

FARTUCHY DOKÓW Z PCW – PLATARP FT

DANE TECHNICZNE

Cecha	Norma	Platarp FT 3W 2mm	Platarp FT 3W 3mm	Platarp FT 5W 3mm
Budowa	-	3W: pcw / pes / pcw		5W: pcw / pes / pcw / pec / pcw
Grubość	EN ISO 2286-3	2 mm	3 mm	3 mm
Waga całkowita	EN ISO 2286-2	2500g/m ²	3600g/m ²	3800g/m ²
Twardość	PN-ISO 868 Shore A	85 Hard	85 Hard	85 Hard
Wytrzymałość na rozierwanie	PN-EN ISO 1421	3500/ 3000 N/5cm	3600/ 3000 N/5cm	6500/ 5200 N/5cm
Wytrż. na dalsze rozrywanie	DIN 53363	500 / 500 N	550 / 500 N	1200 / 1100 N
Palność	PN-ISO 3795	< 100mm/min	< 100mm/min	< 100mm/min

FORMATKI FARTUCHÓW

- Górny
- Lewy
- Prawy



SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

OBRÓBKA

- cięcie
- nitowanie
- zgrzewanie
- druk
- klejenie